



Type SH Drejelig strømkobling fra 400 AmP til 2000 AmP

Konisk klemmehylster til akseldiameter mellem 40 og 70 mm

Til maskiner og fiksturer

Akselenderne forbliver fri for gennemtrængning af luft, vand, hydraulisk væske mv.

- Kompakte dimensioner
- Let at passe
- Universal applikationer
- Smøring sikrer lang levetid.

Ved højere strømbelastninger kan flere enheder arrangeres i serie på en aksel.

Hastigheder på op til 10 omdr./min. Er mulige afhængigt af applikationen. Før du bruger med hastigheder på mere end 5 omdr./min., Skal du kontakte fabrikanten.

Fleksible kabler eller flettet kobberstrimler anbefales til tilslutning. Kobberstrimler er tilgængelige på forespørgsel.

Huset skal sikres mod vridning ved hjælp af stop til højre og til venstre med ca. 2 mm afstand til klemmen. SH Strømkobling er forsynet med smørende nipler og skal smøres som angivet i brugsanvisningen. Kun specialfedt P 34 bør anvendes til smøring.

En manuel fedtpistol fyldt med specialfedt P 34, leveres med en navneplade med smøreanvisninger samt monterings- og driftsvejledning.

Erfaringerne har vist, at de nuværende koblinger anvendes enten i applikationer, hvor der kun opstår smøringsbehov efter et antal måneder eller i specielle anvendelser som 24h-drift, en rotationshastighed på mere end 5 omdrejninger pr. Minut eller påvirkning af udetemperatur kræver særlige smørintervaller. Kontakt os venligst.

Brugen af en elektronisk fedtkop anbefales.

Afhængigt af de justerede tidsintervaller sikrer det fedtforsyning op til et år.

Fedtkop type ET 140, fyldt med fedt, bestillingsnummer 41 00 00.

Funktionskontrol ved signallys, 20 sek. intervaller.

Udskiftelig Langtidsbatteri, derfor strømforsynings uafhængig.

Tekniske data:

Højde...: 100 mm

Diameter.: 80 mm

Indhold ca .: 125 cm³

Tilslutningstråd: R

Justerbare tidsintervaller: 1, 2, 3, 6, 12 måneder

Vægt: 400 gram

Trykgenerering: 0,2 - 3 bar

Drev: 2 x 1,5 V

Temperaturområde: mellem - 20 ° C og maks. + 50 ° C

Batterikapacitet: ca. 2600 mA / h

Batteriforbrug / år: ca. 285 mA / h

Fedt: P 34

