



TechData

2-Takts motorolie

Petro-Canada's 2-Takts olie er en kvalitetsolie formuleret til at give fremragende ydeevne i luftkølede 2-Takts motorer. Olien er specielt velegnet til olieindsprøjtning og forblandet benzin motorer.

2-Takts olien er tilsat en low-ash additiv pakke der giver fremragende beskyttelse mod rivninger, slid og forlænger motorens levetid. Et nøje tilpasset aske niveau minimere chancerne for afsætninger på tændrørene og for tidlig tænding.

Egenskaber

- Minimerer afsætningerne i motoren og hindrer tilstopninger i udstødningsportene.
- Har fremragende beskyttelse mod slid og rivninger.
- Giver glimrende beskyttelse mod rust og korrosion.
- Let blandbar med benzin ned til -40°C.
- Formuleret til olieindsprøjtning såvel som forblandede benzin/oliesmurte motorer
- Mindsker røgudviklingen
- Tilsat farvestof der letter identifikationen af olie/benzin blandinger.

Anvendelsesmuligheder

Petro-Canadas 2-Takst olie med et lavt aske indhold der opfylder følgende specifikationer: **API TC, ISO E-GB, JASO FB**. Den er specielt velegnet til luftkølede 2-takts motorer brugt i motorcykler, knallerter, græsslåmaskiner og kædesave. Den er velegnet til brug i olie sprøjtning og forblandede motorer ved et blandingsforhold mellem benzin og olie der hedder: 50:1.

Petro-Canada's 2-Takst olie opfylder de nyeste krav fra "Society of Automotive Engineers" hvad angår pumpbarhed og blandbarhed på Niveau 4 og kan således pumpes og blandes ned til -40°C.

(mL) olie tilført antal liter benzin			
Blandeforhold	5 l	10 l	25 l
16 : 1	315	625	1550
24 : 1	210	420	1050
32 : 1	165	315	800
50 : 1	100	200	500

