

Trykluftdrevet værktøj Sikkerhed

- Sørg altid for at holde dine øjne beskyttet, når du bruger tryklufdsdrevet værktøj
- Anvend kun krafttoppe sammen med en luftdrevet slagnøgle
- Check altid maksimal hastighed på slibetilbehør eller andet tilbehør i forhold til luftværktøjets arbejdshastighed Værktøjs instruktioner Luft forsyningskrav
- Det anbefalede lufttryk er 6.2 bar (90 psi.). Hvis lufttrykket er højere end det der bliver anbefalet, vil det kunne forkorte levetiden på værktøjet.
- Tryklufte skal være ren og fri for kondensvand. Smøring af tilgangsluft
- Fastmonteret tågesmører, som kontinuerligt tilfører en smule olie (SAE10) anbefales.
- Hvis der ikke anvendes automatisk smøringssystem, så kom dagligt et par dråber olie i værktøjets trykluftstuds. Støj og vibrationer
- Vær opmærksom på at høreværn er anbefalet ved støj over 85 dBA. 2003/10/EG
- Benyt aldrig et større værktøj end nødvendigt, et større værktøj vil give større vibrationer. Vedligeholdelse af værktøjet Anbefalet servicecheck
- Hvis værktøjet bliver benyttet hver dag, er det nødvendigt at få lavet service hver 6 måned.
- Reparationer og vedligeholdelse, bør gøres hos et autoriseret servicecenter. Smørelse af værktøj
- Sørg for altid at holde værktøjets geardele og slagmekanisme velsmurt.
- Brug højtryksfedt tilsat molybdændisulfid (MoS2) fedt for alle geardele og slag mekanismer.

Kamasa-TOOLS®