

DATABLAD

DURON MULTIGRADE

MOTOROLIE

INTRODUKTION

Petro-Canadas DURON linje af førsteklasses multigrade diesel motorolie leverer førende beskyttelse mod øget slid, giver bedre produktivitet og nedsat brændstoføkonomi. De er specielt designet til at overgå ACEA E6, E7 og / eller E9 krav til ydeevne, samt diverse API normer, CK-4, CJ-4 og tidligere. Disse diesel motorolier overskrider de højeste standarder for ydeevne og giver forlængede skifteintervaller kapaciteter og fremragende ydeevne i alt slags vejr.

Duron heavy diesel motorolier levere overlegen motor beskyttelse og operationel effektivitet. Lavet med basisolier der er 99,9% ren, DURON udkonkurrerer API og ACEA krav, samt krævende OEM specifikationer giver konkrete fordele, såsom længere motor levetid, forlængede olieskiftintervaller *, bedre ydeevne i al slags vejr og øget produktivitet.

EGENSKABER OG FORDELE

Avanceret motorbeskyttelse

- Ultimativ beskyttelse mod slid.
- Superior motor beskyttelse.
- Maksimerer opetid og lavere vedligeholdelsesomkostninger.
- Udvider skifteintervaller.
- Ultra ren, ensartet kvalitet/ baseolier minimere motor slam og dannelse af koks på stempel top og dermed bevare motoren 'som ny'.
- Beskyttelse og ydeevne, som overskrider forventninger af førende OEM'er.

Reduceret oxidation

- Hjælper med at holde maksimalt brændstoføkonomi
- Udvider skifteintervaller
- Sikrer fortsat beskyttelse lav temperatur.
- Bedre Pumpbarhed ved Lav Temperatur
- Enestående kold opstart beskyttelse

Bedre shear stabilitet

- Højt viskositetsindeks (VI) baseolier og shear stabil viskositetsmodificerende midler hjælpe med at opretholde viskositet og ydeevne til reduceret slid på motoren og forbedret beskyttelse af motoren i løbet af oliens livet
- Høj oliefilm styrke til beskyttelse af høj temperatur
- Enestående fastholdelse forskydningsviskositet hjælper til beskyttelse af din motor.

Reduceret olieforbrug

- Lav volatilitet baseolier mindske fordampning så effektivitet forbedres, og olien bevarer flere af sine friske olie egenskaber
- Reducerer olie top-up frekvens.

Større stempel renhed

- Reducerer markant depositum forårsager af slam
- Hjælper med at holde motorens ydeevne og effektivitet.

Bedre korrosionsbestandighed

- Hjælper med at holde motorens ydeevne og effektivitet.

Avanceret sod kontrol

- Effektivt styrer og spreder partikler og sod samtidig med at viskositetsforøgelse kontrolleres
- Hjælper med at reducere slid og fastholde brændstoføkonomi.

Produktlinje

DURON Next Generation heavy duty diesel motorolier, er formuleret til at overskride forskellige ACEA, API, og OEM krav. For en komplet liste over godkendelser og Anbefalinger, se næste side.

DURON UHP E6 10W-40 DURON UHP E6 10W-40

er en høj kvalitet Ultra High Performance Diesel motorolie specielt designet til at udkonkurrere ACEA E6 krav og beskytte motorer under krævende forhold. Med en fuld pakke af godkendelser der langt over går OEM krav, DURON UHP E6 10W-40 præstation er ikke bare imponerende - det er bevist.

DURON UHP E6 10W-40 er uovertruffen kvalitet giver exceptionel beskyttelse af motoren længere motorens levetid, udvidet olieskiftintervaller, best-in-class al slags vejr ydeevne og bedre virkningsgrad for mange on-road og off-road anvendelser.

DURON UHP 10W-40

Som en Ultra High Performance syntetisk al slags vejr heavy dieselmotor olie, DURON UHP 10W-40 er udformet til at overstige ACEA E9 krav og er godkendt til API CK-4 krav og giver fremragende beskyttelse mod motor slid og samtidig udvide olieskiftintervaller.

Dens overlegne pumpbarhed, fremragende forskydningsstabilitet, fremragende kontrol motorslid og olie top-up ydeevne stigning drift effektivitet uden at kompromittere motorbeskyttelse. DURON UHP 10W-40 kombination af 99,9% ren baseolier og tilsætningsstoffer kan hjælpe med at gøre flåder mere effektivt ved at reducere motor nedetid og øge pålideligheden.

DURON SHP 15W-40

DURON SHP 15W-40 er formuleret med en syntetisk base olieblending og højtydende additiver, som overstiger ACEA E7 og E9 standarder, og er godkendt til API CK-4. Det er designet til at levere exceptionel motorbeskyttelse og al slags vejr ydeevne.

Fremragende forskydningsstabilitet og lav temperatur pumpbarhed bidrager til at skabe omfattende beskyttelse til vitale motordele samtidig fremme motor ydeevne i en bred vifte af driftsbetingelser.

Tak til DURON SHP 15W-40 er 99,9% rene basisolier, frisk olie egenskaber bevares længere, hvilket tillader øget tid mellem olieskiftintervaller og reduceret olie top-ups.

DURON HP 15W-40

Ud over at overskride ACEA E9 standarder og godkendelse til API CK-4, DURON HP 15W-40 demonstrerer fremragende al slags vejr præstation herunder pålidelig koldstart-up ydeevne og ekstraordinære forskydningsstabilitet. Dette hjælper med at minimere slid på motoren og olieforbrug for maksimal effektivitet.

DURON HP 15W-40 og 99,9% rene baseolier bidrager til sine dokumenterede udvidede olieskift interval i forhold til service og hjælpe med at holde flåder kørende i længere tid, og samtidig beskytte kritiske motordele.

DURON SHP 10W-30

DURON SHP 10W-30 er en Super High Performance syntetisk blanding heavy duty motorolie, der leverer avanceret beskyttelse af motoren og AllWeather ydeevne. Det giver optimal motor holdbarhed og kan levere op til 1% * brændstof økonomi.

DURON SHP 10W-30 holder sine friske olie egenskaber længere giver mulighed for længere skift interval (Versus OEM standard intervaller) og reduceret behov for top-up olie.

DURON UHP 5W-30

DURON UHP 5W-30 er en API CJ-4 / SN Ultra High Performance fuld syntetisk heavy duty diesel motorolie specielt formuleret med syntetiske baseolier og højtydende additiver til at levere op til 2x ** bedre motorbeskyttelse og op til 4% *** brændstoføkonomi besparelser.

DURON UHP 5W-30 er specielt designet til at bevare sin friske olie egenskaber længere, gør det muligt at give den maksimale beskyttelse i både standard- og udvidede skifteintervaller *.

DURON UHP 0W-40

DURON UHP 0W-40 er en Ultra High Performance heavy duty motorolie specielt formuleret med et højtydende additivsystem i kombination med høj kvalitet syntetisk baseolier. DURON UHP 0W-40 kan anvendes i udvidet olieskift interval tjeneste i ekstrem koldt klima.

DURON UHP 0W-30

DURON UHP 0W-30 er formuleret til ekstrem kulde tjeneste, hvor reduceret slid gennem let opstart er den ultimativ prioritet. Det er en Ultra High Performance heavy duty motorolie med top ydeevne tilsætningsstoffer og høj kvalitet syntetisk brand olier, der kan hjælpe brugerne udvide olieskiftintervaller

DURON UHP 5W-40

DURON UHP 5W-40 er en Ultra High Performance fuldsyntetisk heavy duty motorolie, der giver fremragende beskyttelse og ydeevne, især i lave temperaturer. Det hjælper spare energi og reducerer slid på motoren gennem let koldt vejr opstart og lavere tyktflydende træk og samtidig opretholde en stærk oliefilm i Udvidelse skifteintervaller bør altid gennemføres i forbindelse med en olie analyseprogram.

* Sammenligning 15W-40 med 4.1cP HTHS vs 10W-30 med 3.5cP HTHS. ** Baseret på resultater fra Daimler OM 646 LA industrien anerkendt test. *** Brændstof økonomi resultater er baseret på den generelt accepterede og industrien anerkendt SAE J1321 Type II brændstof con forbrug test. Sammenligning af brændstoføkonomien er i forhold til DURON-E 15W-40, og i kombination med Traxon™ Syntetisk 75W-90 (i forhold til Traxon 85W-140) gearolie.

De faktiske resultater er afhængige af eksterne faktorer, herunder, men ikke begrænset til: at køre terræn, vejr betingelser, dæktryk og sværhedsgraden af driftsbetingelser.

Applikationer

Bil og Light Duty dieselmotorer Duron motorolier er også velegnet til brug i dieseldrevne motorer i mindre køretøjer, herunder personbiler og lette lastbiler, hvor API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4 eller tidligere specifikationer er påkrævet. Kontrollere din instruktionsbog.

Benzin og motorer

Mange af de Duron dieselmotor olier overstiger den nyeste API SN benzin motorolie specifikation og er egnet til nogle benzin og CNG applikationer, hvor API SN eller tidligere specifikationer er påkrævet. Mange er også egnede til anvendelse i våde kobling anvendelser, hvor JASO MA eller MA2 anbefales.

referere venligst godkendelser og anbefalinger liste på forrige side for at sikre, at du bruger det korrekte produkt til din applikation.



**Lyngbygårdsvej 28a
8220 Brabrand**

Tlf. +45-86263533

**e-mail: ab@absvejs.dk Klik Her.
www.shop.dk Klik Her.**